

GALLERI GAMLA KAPLANSGÅRDEN

TEKNISKA DATA FÖR UTSTÄLLINGSLOKALEN

Yta: Galleriet är omkring 100 m² med fyra ljusa rum.

Transport: Från Rådhusorget kan man köra in på innergården, porten är 240 cm bred. På innergården finns avgiftsfri parkering under uppbyggandet av utställningen. Utanför innergården finns närmaste avgiftsfria parkering på andra sidan Borgå å, intill stenbron till Gamla stan. Ytterdörr: höjd 2 m, bredd 1,6 m.

UPPHÄNGNINGSPUNKTER

Väggar

- Målad (ljusgrå) glasfibertapet, bakom den en murstensvägg.
- Upphängning sker i ribbor av metall vid taket, som används hängande trådar och krokar.
- Att spika eller borra i stenväggarna är inte tillåtet.

Tak

- Ingenting får fästas i taket (målad spännpapp).
- Rummens takhöjd är 2,30–2,50 m.

UTSTÄLLNINGSBELYSNING

- Utställningsbelysningen består av armaturer försedda med strömskeneadapter (Erco, Pollux Lens wallwasher LED 6W 710lm 4000K neutral white spherolit lens 40 st, Erco, Erco Pollux Contour spotlight LED 6W 710lm 4000K neutral white Phase dimmable+ On-board Dim 5 st, Erco Jilly Downlight LED 15W 2700lm 4000K neutral white Phase dimmable+ On-board Dim Version 2 Lens system, extra wide flood 1 st).
- Lamporna tänds via ett elskåp i hallen.
- Vart och ett av de 4 utställningsrummen har minst 2 eluttag på golvnivå. Därtill finns uttag som kan fästas vid en strömskena (Erco 3-circuit adapter, 250V, 10A, 7 st.).
- I fönstren finns vita rullgardiner som är mörkläggande.

UPPHÄNGNINGSTILLBEHÖR OCH VERKTYG

Utställaren tar med sig alla verktyg som behövs för upphängningen. Trådar och krokar, en stege och några basverktyg finns tillgängliga.