

TARMOLA, TEOLLISUUSTIE 4

Kaupunginosaa 5

Kortteli 216, tointti 11 sekä virkistys- ja katualue

Asemaakaavan muutos

Asemaakaavan muutos koskee osaa korttelia 216, ja puistoaluetta kaupunginosassa 5

Asemaakaavamerkinnät ja -määräykset

1:1000

TY-10

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Korttelialueelle saa myös sijoittaa:

- liikunta- ja hyvinvointipalveluja enintään 10 000 m².
- liikunta- ja hyvinvointipalveluihin liittyvä myymälätila enintään 200 m².
- kahvila- ja ravintolatilaan liittyvä myymälätila enintään 200 m².
- kahvila- ja ravintolatila 400 m².
- varastotila.

VL

Lähivirkistysalue.

/saa

Korttelialueella on harjoitettu maaperää mahdollisesti pilavia toimintaa. Maaperän pilavia osuuksia on selvitettyä ja päättäneet alueet kunnostettava ennen rakennustöihin ryhtymistä.

—·—·—

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

————

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

—·—·—

Osa-alueen raja.

—○—

Sitovan tonttijonon mukaisen tontin raja ja numero.

—×—

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

5

216

TEOLLISUUSTIE

Kadun nimi.

27950

Rakennusolueksen kerrosalanellömetreinä.

III

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerrosluvun.

—□—□

Rakennusalta.

—□—□

Rakennusalta, poikiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

—□—□

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

—·—·—

Istutettava alueen osa.

—ajo—

Ajoyhteys.

—·—○—

Johtoa varten varattu alueen osa.

□□□□□

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

ÖSTERMALM, INDSTRIVÄGEN 4

Stadsdel 5

Kvarter 216, tomt 11 samt rekreations- och gatuområde

Detaljplaneändring

Ändring av detaljplanen berör del av kvarter 216, samt parkområde i stadsdel 5

Detaljplanebezeichnungen och -bestämmelser

1:1000

TY-10

Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art.

I kvartersområdet tillåts också:

- idrottsanläggningar och välfärdstjänster högst 10 000 m²-vy.
- affärsutrymme i anslutning till idrotts- och välfärdstjänster högst 200 m²-vy.
- café- och restaurangutrymmen 400 m²-vy.
- kontorsutrymme 2 000 m²-vy.
- lagerutrymme.

VL

Omräde för närekreation.

/saa

Potentiellt förorenande jord har påträffats i verksamheten i kvartersområdet. Markföroreningarna måste identifieras och förorenade områden måste saneras innan byggarbetet kan påbörjas.

—·—·—

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

————

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

—·—·—

Gräns för delområde.

—○—

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtdelning.

—×—

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

5

216

INDSTRIVÄ

Namn på gata.

27950

Byggnadsränt i kvadratmeter värningsyta.

III

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i den delen därav.

—□—□

Byggnadsyta.

—□—□

Byggnadsyta, tvärröcken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.

—□—□

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.

—·—·—

Del av område som ska planteras.

—ajo—

Körförbindelse.

—·—○—

För ledning reserverad del av område.

□□□□□

Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.



Asemaakaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset.
Detaljplanens baskarta fullger kraven i 54 a § i markanvändnings- och bygglagen.
Korkeusjärjestelmä on N2000. Höjdssystemet är N2000.

Viran puolesta/ Ex officio

Porvoon Borgå Kaupungin geodeetti Stadsgeodet Karin Kolis

Alustava kuulutus MRA 30§
Preliminär kungörelse MarkBygg §30
7.-23.12.2022 ja 2.-5.1.2023Kaupunkikehityslautakunta
StadsutvecklingsnämndenNähtävillä MRA 27§
Till påseende MarkBygg §27Kaupungin hallitus
StadsstyrelsenKaupungin valtuusto
StadsfullmäktigeVolmaantulo
Ikraftträdande

Porvoon Borgå Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Moligren

Porvoon Borgå Kaavoittaja Planläggare Jaana von Denffer

Suunnitteluvuistaja
Planeringsassistent Christina Eklund

ERITYISMÄÄRYKSET:

Pysäköinti:

- Autopalkkavaatimus:**
- teollisuustila: 1 ap/ 80 k-m²
- varastotila: 1 pp/ 300 k-m².
- liikunta- ja hyvinvointipalvelut: 1 ap/ 100 k-m².
- kahvila-, ravintola- ja myymälätila: 1 ap/ 60 k-m².
- toimistotila: 1 ap/ 60 k-m².

Polkupyörävaatimus:

- teollisuustila: 1 pp/ 150 k-m².**
- varastotila: 1 pp/ 300 k-m².
- liikunta- ja hyvinvointipalvelut: 1 pp/ 120 k-m².
- kahvila-, ravintola- ja myymälätila: 1 pp/ 100 k-m².
- toimistotila: 1 pp/ 60 k-m².

Rakennuksessa työskentelevien polkupyöräpaikat tulee sijoittaa säältä suojaattu katooseen tai tilaan.

YLEiset MÄÄRYKSET:

- Paloturvallisuus:**
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä hakijan tulee esittää hyväksytty selvitys henkilöturvallisuus sekä sammutsus- ja pelastustöiden järjestelyistä, myös rakennusluupa-alueen ulkopuolella toisiosaisella toiminnallisella valkuus-alueella.

Rakennustapa ja ulkoalueet:

- Rakennukset tulee sopiaa ympäristönsä sijoituksesta, ilmeeltään, korkeusasemiltaan, kattamuodoiltaan, materiaaleiltaan ja värieltään.

Ulkovarostointiin käytettävä alue tulee olla peittävä, vähintään 180 cm korkealla aidaalla.

Istutettava tonni osaa ei saa käyttää varastointiin, autopalkkaukseen tai vastaavaan, mutta sillä saa rakentaa toitililjitymän ja ajoyteyden. Istutettavalle tonni osalle on jätettävä olemassa olevaa puusta ja aluskavillisuutta tai sillä on istutettava puita ja pensaita.

Tonni on istutettava niiltä osin sitä ei käytetä rakentamiseen tai kulkuteinä. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee esittää pihasuunnitelma joka sisältää suunnitelman istutustesta ja hulevesien hallinnasta.

Hulevesi tulee viiytää 0,5 m³ jokista vettä läpäisenemätön 100 m² kohti. Vettä tulee viiytää tonilla vähintään 12 tunta ennen kuin se johdetaan sadevesiviemäriin tai muuhun hulevesijärjestelmään. Kattovesi ei saa ohjata suoraan sadevesiviemäriin, vaan se tulee ohjata tonni hulevesijärjestelmään.

Pysäköintialueiden hulevedet tulee käsittää öljynerotuksesta ja vesien laatuva parantavalla suodattavalla menetelmällä ennen hulevesijärjestelmään johtamista.

- Rakennusteknikka:**
Muutetaessa olemassa olevan rakennuksen käytöntarkoista, tulee ennen rakennusluvan myöntämistä varmistaa, että rakennuksen rakenteisiin ei jää terveydelle vaarallisia haitta-aineita.

Rakentaminen on toteutettava radonturvallisesti.

- Tonttijako:**
Tämän asemaakaavan alueella tonttijako on sitova ja se sisältää asemaakaavan.

SPECIALBESTÄMMELSER:

- Parkerig:**
Kravet på bilplatser:
- industrilokaler: 1 pp/ 80 m²-vy.
- lagerlokaler: 1 bp/ 300 m²-vy.
- idrotts- och välfärdstjänster: 1 bp/ 100 m²-vy.
- café-, restaurang- och affärsutrymmen: 1 bp/ 60 m²-vy.
- kontorslokaler: 1 bp/ 60 m²-vy.

- Kravet på cykelplatser:**
- industrilokaler: 1 cp/ 150 m²-vy.
- lagerlokaler: 1 cp/ 300 m²-vy.
- idrotts- och välfärdstjänster: 1 cp/ 120 m²-vy.
- café-, restaurang- och affärsutrymmen: 1 cp/ 100 m²-vy.
- kontorslokaler: 1 cp/ 60 m²-vy.

Cykelplatser för de som arbetar i byggnaden ska placeras i ett vindskydd eller väderskyddat utrymme.

ALMÄNNÄ BESTÄMMELSER:

- Brandsäkerhet:**
I samband med ansökhan om bygglov ska sökanden uppröva en godkänd utredning över arrangemanget som gäller person-, släcknings- och räddningssäkerhet för det område som faktiskt påverkas av verksamheten, också utanför det område som bygglovet gäller.

- Byggnävning och uteområden:**
Byggnaderna ska vara enhetliga så att de till placering, karaktär, höjdläge, takform, material och färg passar ihop med miljön.

Områdena vilka används för utelägning ska föreses med ett skyddande minst 180 cm högt staket.

- Del av tomten som ska planteras får inte användas som lager, parkeringsplats el.dyl. men däremot får tomten anslutning och körförbindelse byggas. Pär det området som ska planteras ska det existerande trädbeväxtet och undervegetationen bevaras eller så ska träd och buskar planteras där.

De delar av tomten som inte används för byggande eller som gångväg ska planteras. I samband med att man anhåller om bygglov ska man också呈现出 en gårdsplan, som innehåller en plan över planeringarna och dagvattenhanteringen.

Dagvatten ska fördjupas 0,5 m per 100 m² hård byggd yta på tomten. Vattnet ska dröjs minst 12 timmar innan det avleds till regnvattenavlopp eller annat dagvattensystem. Takvattnen får inte direkt ledas till regnvattenavlopp utan det ska avled