

PORVOON TAIDEHALLI

BORGÅ KONSTHALL

PORVOO ART HALL

NÄYTTELYTILAN TEKNISET TIEDOT

27.10.2026

Pinta-ala: 183 m², pituus 18,33 m, leveys 9,9 m, korkeus 3,1–4,7 m
Hissin mitoitus: oven korkeus 2,2 m, leveys 1,3 m, syvyys 2,7 m, 2000 kg
Taidehallin ovi: korkeus 2 m, leveys 1,6 m
Tavarankuljetus: P-hallista kuljetushissillä II kerrokseen. Sisäänajo P-halliin Taidetehtaankadulta.
Autot alle 2,3 m.

RIPUSTUSPISTEET

Seinät

- Pitkä, korkea seinä ja oviseinä: maalattu 13 mm kipsilevy, takana 12 mm vaneri
- Pitkä, matala seinä ja taidelainaamon puoleinen päätyseinä: maalattu 16 mm lastulevy
- Kiinnitys seinään nauloilla, ruuveilla tai ripustus seinäkiskosta (Stas Cliprail) koukuilla ja siimoilla

Katto

- Suora osuus: maalattu kipsilevy
- Vino osuus: rei'itetty metallipintainen akustiikkalevy
- Kiinnitys kiskoihin ja apukiskoihin
- Katon maksimikuormitus 20 kg/m², suurempia kuormia varten käytetään aputankoja, joilla kuormitus jaetaan useampaan pisteeseen.

Pylväät

- Pylväisiin ei saa kiinnittää

NÄYTTELYVALAISU

- Näyttelyvalaisimet ovat pistotulpilla varustettuja valaisimia, kiinnitys suoraan katon ripustuskiskoon
 - o ERCO Optec Lens wallwasher LED 24W 3300lm 4000K neutral white
 - o Optec Lens wallwasher LED 12W 1650lm 4000K neutral white
 - o Optec Zoom spotlight LED 12W 1650lm 4000K neutral white
- Pistorasiat seinien alaosassa, katossa ja pylväissä
- Valon värilämpötila 4000 K
- HUOM! Valot kytketään virran ollessa pois päältä. Varastossa sijaitsevat kytkimet käännettävä OFF asentoon.

RIPUSTUSTARVIKKEET JA VÄLINEET

- Näytteilleasettaja tuo ripustamiseen tarvittavat välineet mukanaan, tarjolla perustyökalut rakentamiseen
- Käytettävissä on kevyt, siirrettävä rakennusteline ja tikkaat sekä henkilönostin, jonka käytöstä sovittava henkilökunnan kanssa

Kulttuuripalvelut pidättää itsellään oikeuden rajata teoksia turvallisuussyistä.

Porvoon Taidehalli, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo, 040 7309 273